



H

B

B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



MultiCharger 2x35

Artikkelnummer: 708502

MultiCharger 2x35

DEFA MultiCharger 2x35 er bygget på moderne switchmode-teknologi. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca 2x600Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr:

Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 20A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene. Temperaturkompensert ladespenning med utvendig føler. Laderen kan også tilkobles display for fjernavlesing av ladeforløp.

LED

Grønt blink - Lading, Grønt fast lys - Fulladet, Rødt blink - Feil

Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|----------------------------|--|
| Nettspenning [VAC] | 220-240 |
| Temperaturområde [°C] | -35/+50 |
| Ladespenning* S1 [VDC] | 14,4 |
| Vedlikehold S2 [VDC] | 13,5 |
| Strøm [A] | 2x35 |
| Anbefalt batteri, max [Ah] | 2x600 |
| Tetthetsgrad [IP] | 44 |
| H/B/D [mm] | 200x190x53 |
| Vekt [kg] | 3,3 |
| Godkjenninger | EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2 |

* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25 °C

