



eConnect™



Type 2

Tekniske spesifikasjoner	
Klassifiseringer	Se artikkelnr. tabell
IP-klassifisering, tilkoblet/med endedecksel	IP44
Driftstemperatur [°C]	-40 til +55
Lagringstemperatur [°C]	-50 til +85
Type ladekabel	Mode 3
Tilkobling til kjøretøy/ladestasjon	Type 2/Type 2
Sertifisering	IEC 62196-1, IEC 62196-2
Resirkulering	EE-avfall

eConnect kommer med et bredt utvalg av tilbehør. Se defa.com

eConnect ladekabel

Artikkelnummer: se nedenfor

eConnect ladekabel

Mode 3 | Type 2

Premium ladekabler laget for ytelse, holdbarhet og uovertruffen brukervennlighet under alle forhold. eConnect-kabler kan brukes til å lade alle kjøretøy med Type 2-grensesnitt.

Laget for nordiske forhold: eConnect-kabler holder seg myke og fleksible, også i sterk kulde.

Brukervennlig: eConnect-kabler er lette og har kontakter med universell ergonomisk utforming.

Holdbar: Våre robuste kabler og terminaler er laget for langvarig bruk.

Smart plugghetten: Den justerbare pluggen kommer ikke borti bilen og henger opp ned så den ikke samler vann og smuss under lading.

Miljøvennlig: Våre kabler og plugger er resirkulerbare.

eConnect er tilgjengelig i følgende versjoner:

Artikkelnr.	Strømstyrke [A]*	Effekt [kW]*	Spennning [V~]*	Fase	Lengde [m]	Vekt [kg]
711304	20	4,6	250	1	5	1,4
711305	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711308	32	7,4	250	1	5	1,9
711309	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711306	20	13,8	480	3	5	2,1
711307	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711310	32	22	480	3	5	3,1
711311	32	22	480	3	7,5	4,0

*Maksimal klassifisering

Den faktiske ladeklassifiseringen fastsettes også av ombordladeren i bilen, ladestasjonen og temperaturen på batteriene.